

POWereco 100 KW / 215 KWH



Fleksibilne mogućnosti proširenja, jedan stroj s višestrukim učinkom i različitim mogućnostima primjene



Višestruki sustavi zaštite



Visoko integrirani dizajn, uključujući AC i DC



Jednostavno i pregledno praćenje rada i upravljanje, upravljanje održavanjem preko Cloud sustava

Parametri po modelu		PowerEco 100 kW / 215 kWh
Parametri istosmjerne struje	Grana istosmjerne struje	1 kanal
	Maksimalni napon istosmjerne sabirnice	1000 V
	Maksimalna jakost istosmjerne struje	165 A
	Raspon istosmjernog napona	650 ~ 1000 V
Parametri priključka na AC mrežu	Najviša ulazna prikazana snaga	110 kVA
	Najviša ulazna stvarna snaga	110 kW
	Procijenjeni ulazni napon	220 / 380 V, 3P4W+PE
	Najviša uzastopna ulazna struja	152 A
	Rated input current	50 Hz
AC parametri - van-mrežno	Vanmrežni AC napon	220 / 380 V, 3P4W+PE
	Najviša uzastopna razina izlazne struje	152 A
	Vanmrežna AC frekvencija	50 Hz
Baterijski parametri	Tip baterije	LFP
	Procijenjeni kapacitet	215 kWh
	Nominalni napon	768 V
	Operativni raspon napona	672 ~ 840 V
	Stopa punjenja / pražnjenja	≤ 0.5 C
Parametri sustava	HMI	8 inch LCD touchscreen
	Sustav zaštite od požara	Perfluorohexone sustav zaštite od požara
	Hlađenje	Zračno hlađenje
	Radna temperatura	0 ~ 55 °C
	IP Razina	IP54
	Dimenzije	1700 x 1200 x 2150 mm
	Težina	< 3000 kg
Ostali parametri	MPPT moduli	100 KW (otvaranje)
	STS moduli	200 KW (otvaranje)