

POWereco 100 KW / 224 KWH



Fleksibilne mogućnosti proširenja, jedan stroj s višestrukim učinkom i različitim mogućnostima primjene



Višestruki sustavi zaštite



Visoko integrirani dizajn, uključujući AC i DC



Jednostavno i pregledno praćenje rada i upravljanje, upravljanje održavanjem preko Cloud sustava

Parametri po modelu		PowerEco 100 kW / 224 kWh
Parametri istosmjerne struje	Grana istosmjerne struje	1 kanal
	Maksimalni napon istosmjerne sabirnice	1000 V
	Maksimalna jakost istosmjerne struje	165 A
	Raspon istosmjernog napona	650 ~ 1000 V
Parametri priključka na AC mrežu	Najviša ulazna prikazana snaga	110 kVA
	Najviša ulazna stvarna snaga	110 kW
	Procijenjeni ulazni napon	220 / 380 V, 3P4W+PE
	Najviša uzastopna ulazna struja	152 A
	Procjena snage ulazne struje	50 Hz
AC parametri - van-mrežno	Vanmrežni AC napon	220 / 380 V, 3P4W+PE
	Najviša uzastopna razina izlazne struje	152 A
	Vanmrežna AC frekvencija	50 Hz
Baterijski parametri	Tip baterije	LFP
	Procijenjeni kapacitet	224 kWh
	Nominalni napon	748.8 V
	Operativni raspon napona	655 ~ 819 V
	Stopa punjenja / pražnjenja	≤ 0.5 C
Parametri sustava	HMI	8 inch LCD touchscreen
	Sustav zaštite od požara	Perfluorhexone sustav zaštite od požara
	Hlađenje	Zračno hlađenje
	Radna temperatura	0 ~ 55 °C
	IP Razina	IP54
	Dimenzije	1600 x 1100 x 2200 mm
	Težina	< 2500 kg
	Certificates	CANS, CMA