

POWereco 200 kW / 372 kWh

POWereco 200 kW / 417 kWh



Fleksibilne mogućnosti proširenja, jedan stroj s višestrukim učinkom i različitim mogućnostima primjene



Jednostavno i pregledno praćenje rada i upravljanje, upravljanje održavanjem preko Cloud sustava



Visoko integrirani dizajn, uključujući AC i DC



Višestruki sustavi zaštite



Parametri po modelu		PowerEco 200 kW / 372 kWh	PowerEco 200 kW / 417 kWh
Parametri istosmjerne struje	Grana istosmjerne struje	1 kanal	1 kanal
	Maksimalni napon istosmjerne sabirnice	1500 V	1500 V
	Maksimalna jakost istosmjerne struje	189 A	189 A
	Raspon istosmjernog napona	1060 ~ 1500 V	1060 ~ 1500 V
Parametri AC mrežnog priključka	Najviša ulazna prikazana snaga	220 kVA	220 kVA
	Najviša ulazna stvarna snaga	200 kW	200 kW
	Procijenjeni ulazni napon	690 V	690 V
	Najviša uzastopna ulazna struja	184 A	184 A
	Procjena frekvencije ulazne struje	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Baterijski parametri	Tip baterije	LFP	LFP
	Procijenjeni kapacitet	372 kWh	417 kWh
	Nominalni napon	1331.2 V	1331.2 V
	Operativni raspon napona	1164.8 ~ 1456 V	1164.8 ~ 1456 V
	Stopa punjenja / pražnjenja	≤ 0.5 C	≤ 0.5 C
Parametri sustava	HMI	8 inch LCD touchscreen	8 inch LCD touchscreen
	Sustav zaštite od požara	Perfluorhexone sustav zaštite od požara	Perfluorhexone sustav zaštite od požara
	Hlađenje	Hlađenje tekućinom	Hlađenje tekućinom
	Radna temperatura	0 ~ 55 °C	0 ~ 55 °C
	IP Razina	IP 54	IP 54
	Dimenzije	< 1400 x 1400 x 2350 mm	< 1400 x 1400 x 2350 mm
	Težina	< 3000 kg	< 3000 kg