

POWereco 60 kW / 107 kWh

POWereco 60 kW / 125 kWh



Fleksibilne mogućnosti proširenja, jedan stroj s višestrukim učinkom i različitim mogućnostima primjene



Višestruki sustavi zaštite



Visoko integrirani dizajn, uključujući AC i DC



Jednostavno i pregledno praćenje rada i upravljanje, upravljanje održavanjem preko Cloud sustava

Parametri po modelu		PowerEco 60 kW / 107 kWh	PowerEco 60 kW / 125 kWh
Parametri istosmjerne struje	Grana istosmjerne struje	1 kanal	1 kanal
	Maksimalni napon istosmjerne sabirnice	1000 V	1000 V
	Maksimalna jakost istosmjerne struje	88 A	88 A
	Raspon istosmjernog napona	200 ~ 1000 V	200 ~ 1000 V
Parametri AC mrežnog priključka	Najviša ulazna prikazana snaga	60 kVA	60 kVA
	Najviša ulazna stvarna snaga	60 kW	60 kW
	Procijenjeni ulazni napon	220 / 380 V, 3P4W+PE	220 / 380 V, 3P4W+PE
	Najviša uzastopna ulazna struja	86 A	86 A
	Procjena frekvencije ulazne struje	50 Hz	50 Hz
Vanmrežni AC parametri	Vanmrežni AC napon	220 / 380 V, 3P4W+PE	220 / 380 V, 3P4W+PE
	Najviša uzastopna razina izlazne struje	86 A	86 A
	Vanmrežna AC frekvencija	50 Hz	50 Hz
Baterijski parametri	Tip baterije	LFP	LFP
	Procijenjeni kapacitet	107 kWh (280 Ah)	125 kWh (280 Ah)
	Nominalni napon	384 V	448 V
	Operativni raspon napona	336 ~ 420 V	392 ~ 490 V
	Stopa punjenja/pražnjenja	≤ 0.5 C	≤ 0.5 C
Parametri sustava	HMI	8 inch LCD touchscreen	8 inch LCD touchscreen
	Sustav zaštite od požara	Perfluorhexone sustav zaštite od požara	Perfluorhexone sustav zaštite od požara
	Hlađenje	Zračno hlađenje	Zračno hlađenje
	Radna temperatura	0 ~ 55 °C	0 ~ 55 °C
	IP Razina	IP54	IP54
	Dimenzije	1200 x 1200 x 2150 mm	1200 x 1200 x 2150 mm
	Težina	< 1500 kg	< 1600 kg
Ostali parametri	MTTP moduli	60 kW (otvaranje)	
	STS moduli	120 kW (otvaranje)	