

POWereco 60 kW / 129 kWh



Fleksibilne mogućnosti proširenja, jedan stroj s višestrukim učinkom i različitim mogućnostima primjene



Jednostavno i pregledno praćenje rada i upravljanje, upravljanje održavanjem preko Cloud sustava



Visoko integrirani dizajn, uključujući AC i DC



Višestruki sustavi zaštite



Parametri po modelu		PowerEco 60 kW / 129 kWh
Parametri istosmjerne struje	Grana istosmjerne struje	1 kanal
	Maksimalni napon istosmjerne sabirnice	1000 V
	Maksimalna jakost istosmjerne struje	88 A
	Raspon istosmjernog napona	200 ~ 1000 V
Parametri AC mrežnog priključka	Najviša ulazna prikazana snaga	60 kVA
	Najviša ulazna stvarna snaga	60 kW
	Procijenjeni ulazni napon	220 / 380 V, 3P4W+PE
	Najviša uzastopna ulazna struja	86 A
	Procjena frekvencije ulazne struje	50 Hz
AC parametri - van-mrežno	Vanmrežni AC napon	220 / 380 V, 3P4W+PE
	Najviša uzastopna razina izlazne struje	86 A
	AC Vanmrežna AC frekvencija	50 Hz
Baterijski parametri	Tip baterije	LFP
	Procijenjeni kapacitet	129 kWh
	Nominalni napon	460.8 V
	Operativni raspon napona	403.2 ~ 540 V
	Stopa punjenja / pražnjenja	≤ 0.5 C
Parametri sustava	HMI	8 inch LCD touchscreen
	Sustav zaštite od požara	Perfluorhexone sustav zaštite od požara
	Hlađenje	Hlađenje tekućinom
	Radna temperatura	0 ~ 55 °C
	IP Razina	IP 54
	Dimenzije	< 1100 x 1350 x 2300 mm
	Težina	< 1200 kg
Ostali parametri	MPPT moduli	60 kW (otvaranje)
	STS module	120 kW (otvaranje)